



Excellight

Продукт high-end класса для производства световой рекламы высокого качества. Патентованная технология **Excellight** позволяет воспроизвести изображение в фотографическом качестве с тыловой подсветкой и без нее, предоставляя оптимальную резкость и насыщенность цветов. С помощью специального слоя, который «улавливает» чернила, вы можете получить высокую оптическую плотность при стандартном расходе чернил. Экономит электроэнергию позволяя выключать подсветку днем. Отпечатки на **Excellight** имеют превосходное качество еще без подсветки. С подсветкой же яркость отпечатка поражает воображение. Это позволяет занять подходящее место изображениям продуктов, в особенности продуктов высокого качества, круглые сутки – 24 часа в день. Обычно используется в небольших и средних форматах. В дополнение к экономии электроэнергии экологический продукт – не содержит ПВХ!

Описание:

Белая полиэтиленовая просветная пленка Excellight это продукт high-end класса для производства световой рекламы высокого качества.

Область применения:

- внутри помещений;
- обычно используется в небольших и средних форматах.

Свойства:

- фотографическое качество высокого разрешения идентичное днем и ночью;
- экономия электроэнергии – нет необходимости в подсветке днем;
- высокая насыщенность цветов без увеличенного расхода чернил;
- достаточного одного ICC профиля;
- оптимальная светостойкость.

Спецификация:

Толщина
225 микрон
Вес
285 гр/м²
Поверхность
белая
Белизна
L value: 95 A value: 0.70 B value: -1.80
Совместимость с чернилами
Сольвент, латекс, УФ

Советы

Наилучшие результаты предоставляет использование стандартного слоя чернил 250-300% Excellight позволяет достичь уникального качества печати, высокой насыщенности, широкой цветовой охвата и оптимальных результатов с подсветкой отпечатка и без него. Для

IPS distribution company

03028, г. Киев, проспект Науки, 17/15

Телефон: (044) 524 96 04; Факс (044) 525 12 27

E-mail: info@ips-ink.com www.ips-ink.com





обеспечения этих свойств был разработан специальный задерживающий чернила слой, который требует более длительного времени высыхания. При печати с рулона на рулон необходимо использовать сушку.

Мы рекомендуем холодную ламинацию при использовании сольвентных или латексных чернил для снижения чувствительности к царапанью.

Хранение: Мы советуем хранить пленку в оригинальной упаковке при температуре 15 - 30°C и относительной влажности 30-70%.

Примечание: Эта информация базируется на наших текущих знаниях и предоставляется без всяких гарантий касательно свойств продукта и его применения. Эта информация не освобождает Вас от необходимости проведения тестов на соответствие продукта Вашим требованиям. Мы сохраняем право введения модификаций, которые приведут к улучшению свойств продукта. Мы являемся дилерами и не производим материалы самостоятельно.

Доступные ширины (м): 1,37.

Длина рулона (м.пог.): 30

IPS distribution company

03028, г. Киев, проспект Науки, 17/15

Телефон: (044) 524 96 04; Факс (044) 525 12 27

E-mail: info@ips-ink.com www.ips-ink.com

